

# IP DESKTOP MASTER

CON MONITOR VIDEO LCD (TOUCHSCREEN) E CORNETTA



when communication is **critical**

## CARATTERISTICHE

- Progettate per utilizzo in ambiente CCoIP – Critical Communication over IP
- Gestione coda chiamate in base alla priorità e ora di ricezione, 256 livelli di priorità
- Dieci pulsanti programmabili DAK (chiamata breve, chiamate di gruppo, audio monitoraggio chiamata zone public address, canali radio e linee telefoniche)
- Fornita di cornetta per comunicazioni riservate
- Superba qualità audio – codec a banda larga, active noise cancellation, cancellazione eco acustico e potente amplificatore audio
- Aggiornamento software, upgrade e configurazione da remoto



## DESCRIZIONE

La STENTOFON IP Desktop Station con Video Monitor è un interfono progettato per l'impiego in sale controllo o in ambienti aventi simile destinazione. La stazione integra un touchscreen da 3.5" LCD per la visualizzazione delle immagini provenienti dalle telecamere IP.

Utilizzando la stazione insieme al modello IP Video Antivandalo è la soluzione ideale per le comunicazioni di sicurezza.

Sono registrabili nella rubrica interna fino a 48 sorgenti video consultabili anche se non in chiamata.

Il display è ad elevato contrasto con retro illuminazione per una migliore leggibilità di dati e informazioni critiche. La cornetta permette all'operatore di passare da viva-voce a conversazione riservata e viceversa. Quattro pulsanti di navigazione e dieci Direct Access Keys (DAK) offrono all'operatore la massima praticità nel operare operazioni premendo un solo pulsante.

La stazione è collegata direttamente alla rete IP, operazione che rende semplice il suo posizionamento ovunque. Il web-server integrato consente il monitoraggio, la configurazione e l'aggiornamento software da remoto sulla rete IP, migliorando la manutenzione e riducendo notevolmente i problemi. Progettata per le CCoIP®, la stazione offre un set di funzioni per le comunicazioni critiche come: chiamate di gruppo, priorità, ecc.

Queste offrono la possibilità di fornire immediate, efficienti ed efficaci servizi dati e voce in ambiente IP.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PESO
1408001635	stazione master da tavolo IP con monitor video LCD (touchscreen) e cornetta	0.7 kg
1408000635	stazione master da tavolo IP con monitor video LCD (touchscreen) - (SU RICHIESTA)	

## IP DESKTOP MASTER CON MONITOR VIDEO LCD (TOUCHSCREEN) E CORNETTA

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Connessioni e interfacce</b>	
Ethernet	1 x RJ45 10/100 Mbps con PoE
<b>Caratteristiche e Funzioni</b>	
Protocollo IP	IP v4 – TCP – UDP – HTTPS – TFTP – RTP – RTCP – DHCP – SNMP – DiffServ – TOS – STENTOFON CCoIP - SIP
Protocollo LAN	Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) VLAN (IEEE 802.1pq) / controllo accesso alla rete (IEEE 802.1x) STP (IEEE 802.1d) / RSTP (IEEE 802.1d-2004)
Audio	Wideband 200Hz – 7kHz (G.722) / telephony 3.4kHz (G.711) Cancellazione Eco Acustico / open duplex / adaptive jitter filter / Active noise filtering 1.5 W uscita audio altoparlante @ 8 Ohm
Video	Supportato solo con server AlphaCom Codec supportati: MJPEG Risoluzione: 320 x 240 (qVGA)
Gestione	HTTPS (interfaccia web) DHCP e IP statico Aggiornamento automatico da remoto Monitoraggio centralizzato LED di stato
Display	3.5" Transmissivo TFT con touchscreen Area attiva 70 x 52.5mm 320 x 240 dots 262.000 colori LED retro illuminazione (bianco)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Dimensioni (LxAxP)	225 x 75 x 176 mm
Voltaggio Operativo	Power over Ethernet: IEEE 802.3 a-f, class 0
Ingresso alim.	Circa 10 W
Condizioni ambientali	da -20°C a +55°C
Peso	Circa 0.7 kg