

# SISTEMA CHIAMATA INFERMIERA IP TACERA

SOLUZIONI CHIAMATA INFERMIERA E INTERFONIA INTEGRATI  
PER STRUTTURE DI CURA, RICOVERO E RECUPERO



### **IL CHIAMATA INFERMIERA TACERA IP**

TACERA è un Sistema di Hospital Communication in tecnologia IP che collega i pazienti in tempo reale con il personale e fornisce un utile supporto alla gestione interna del processo di assistenza.

### **LA RIVOLUZIONE NELLA CURA E COMUNICAZIONI**

Fine delle chiamate senza risposta, fine del personale che deve correre per i corridoi alla ricerca del paziente in chiamata. TACERA porta la chiamata direttamente dove si trova il personale riducendo i rischi di errore e infondendo fiducia al paziente.

### **LA SOLUZIONE DI CONNESSIONE TACERA**

Grazie al processo in real-time, informazioni e comunicazioni raggiungono pazienti e personale in brevissimo tempo e ovunque si trovino, TACERA nelle organizzazioni più grandi, segue i pazienti dall'ingresso sino alla dimissione attraverso il software WorkFlow. Con TACERA, informare il personale delle pulizie di una camera pronta per nuovi pazienti, è solo premere un pulsante.

### **TACERA È PROGETTATO DALLE INFERMIERE PER LE INFERMIERE**

TACERA utilizza l'ormai famoso nel mondo approccio selezione-assegna-premi, che assicura al paziente di essere in collegamento con il personale sia che questo abbia un Cerca Persone, uno Smartphone, un DECT, un Tablet o un Ipad. TACERA collega le persone non i luoghi.

### **MESSAGGI AUTOMATICI AL PERSONALE PER OGNI PAZIENTE**

All'inizio del turno, TACERA vi ricorda le procedure e gli interventi. TACERA vi informerà in anticipo prima che diventino problema.

### **FORNIRE INFORMAZIONI DI GESTIONE UTILI PER VOI**

TACERA è fornito con specifici report di gestione per organizzazioni di cura e ricovero, che presentano a infermiere e manager analisi dei flussi di lavoro dettagliati per area o per reparto o per l'intero ospedale.

# TERMINALI DI CHIAMATA IP

## IP-CPG

### TERMINALE IP PER UTILIZZI GENERICI



- Programmabile in base alla sua destinazione d'uso
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## IP-CPG/P

### TERMINALE IP CON PRESA PERELLA JACK 6.5 MM



- Programmabile in base alla sua destinazione d'uso
- Presa perella Jack 6,5 mm.
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 37 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## IP-CPS-BM/P

### TERMINALE COLLEGAMENTO MATERASSO SENSIBILE



- Presa RJ45
- Led segnalazione
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Fornito privo di cornice
- Per unità controllo e materassini vedi pagina 32

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 100 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE - cornice doppia 2000/2/WE - tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## IP-CPG-EHO

### TERMINALE IP CON PRESA PERELLA ENTERTAINMENT



- Presa DIN per perelle entertainment
- Programmabile in base alla destinazione
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 37 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## IP-CPS-4B

### TERMINALE IP PER FUNZIONE WORKFLOW



- 4 pulsanti programmabili liberamente
- Personalizzabile con etichette
- Pulsanti a membrana
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 75 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

### IP-CPS-PCC/HR

#### TERMINALE IP PER CHIAMATA BAGNO



- Cannula di chiamata l = 3 m.
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito completo di cornice
- Grado di protezione IP65

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

### IP-CPG/WR

#### TERMINALE IP IMPERMEABILE



- Programmabile in base alla destinazione
- Grado di protezione IP65
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

### IP-PST/F

#### TERMINALE DI CAMERA CON PRESE PERELLE + ELETTRICI MEDICALI



- Modulo audio SIP VoIP
- 1 presa perella entertainment
- 2 prese prelle Jack 6,5 mm per perella / elettro medicali
- ID perelle programmabili
- 4 pulsanti programmabili
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Tono acustico conferma chiamata
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Montaggio a incasso
- Alimentazione PoE o locale 27V
- Controller di camera integrato
- Altoparlante
- Microfono

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

218 x 116 x 15 mm / Peso 470 gr.

#### ACCESSORI

# PULSANTIERE DI CHIAMATA

## CP-SCP/OB

### ERGO<sup>PLUS</sup> PULSANTIERA STANDARD



- Corpo in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Grado di protezione IP67
- Pulsante di chiamata retro illuminato
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 2 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
50 x 110 x 18 mm / Peso 165 gr.

#### ACCESSORI

## CP-PCP/OB

### ERGO<sup>PLUS</sup> PULSANTIERA STANDARD CON COMANDI LUCI



- Corpo in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Grado di protezione IP67
- Pulsante di chiamata retro illuminato
- 1 pulsante comando due luci
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 2 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
50 x 110 x 18 mm / Peso 165 gr.

#### ACCESSORI

IP-RLY IP relè luci

## CP-SMH/OB

### ERGO<sup>PLUS</sup> PULSANTIERA MULTIFUNZIONE



- Corpo in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Grado di protezione IP67
- 1 Pulsante di chiamata retro illuminato
- 1 pulsante comando 2 luci
- 2 pulsanti scelta canali
- 2 pulsanti regolazione volume
- 1 pulsante accensione/spegnimento TV
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 3 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino
- Presa cuffia ascolto tv / musica

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
50 x 150 x 30 mm / Peso 190 gr.

#### ACCESSORI

IP-RLY IP relè, AM-TVC controllo TV

## IP-EMH/OR/TV/DIN8

### PULSANTIERA ENTERTAINMENT VOIP



- Corpo in policarbonato
- 1 Pulsante di chiamata retro illuminato
- 4 pulsanti assistenza in camera
- 1 pulsante torcia (LED)
- Cluster pulsanti controllo TV / Musica
- Tastiera canali tv
- Tastiera contro ambientale
- Para strappi
- Cordone anti strappo L = 2 mt.
- Presa cuffia a ascolto tv / musica
- Interfonico siP integrato
- Utilizzabile solo con IP-PST

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
78 x 250 x 30 mm / Peso 420 gr.

#### ACCESSORI

IP-RLY IP relè, AM-TVC controllo TV



### CP-PMPAD

#### PULSANTIERA A CHIAMATA PNEUMATICA



- Corpo in gomma
- Cuscino di chiamata diametro 80 mm.
- Cannula lunghezza 2 m.
- Clip per lenzuola/cuscino

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

Diametro cuscino 80 mm

#### ACCESSORI

SU RICHIESTA

### BC-CORD

#### ATTIVATORE DI CHIAMATA A SOFFIO CON CANNULA SINGOLA



- Ad attivazione pneumatica dal soffio del paziente
- Modelli singoli e doppi.
- Per degenti con particolari esigenze (gravi ustioni, paraplegici, tetraplegici pazienti immobilizzati)
- Morsa regolabile per sponde del letto e testaletto
- Braccio regolabile per adattarsi a quasi ogni posizione
- Disponibili cannucce e filtri aggiuntivi

SU RICHIESTA

## APPARATI DI CHIAMATA PER DISABILI

# DISPLAY E LAMPADE IP

## IP-ODL-3LED

### LAMPADA IP MULTICOLORE



- Corpo in policarbonato
- Cupola in policarbonato anti scheggia
- 3 segmenti led colore
- 2 led per ciascun colore
- Programmabile in base all'impiego
- Elevata resa luminosa in contro luce

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
75 x 115 x 65 mm / Peso 110 gr.

#### ACCESSORI

## IP-DUTY

### STAZIONE DI CAMERA IP SIP TOUCH SCREEN



- Display 6" SXGA TFT
- Touch screen
- 16.7 milioni di colori
- Risoluzione display 600 x 400
- Grado di protezione IP54 frontale, IP52 posteriore
- Contenitore IDES C6200 UL94-V0 plastica
- Trattamento anti batterico
- Visualizza chiamate e allarmi provenienti da qualsiasi apparato di chiamata
- Pulsanti virtuali programmabili per il controllo dell'infermiera
- (richiede software IPC-DUTY/WORKFLOW)

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
200 x 160 x 60 mm / Peso 1500 gr.

#### ACCESSORI

## AN-PD1

### DISPLAY IP ALFANUMERICO A COLORI DI CORRIDOIO



- Altezza lettere 50 mm
- Numero caratteri 12
- Sequenza automatica in caso di più chiamate
- Tecnologia LED
- Avvisatore acustico programmabile
- Connessione a rete LAN
- Modalità giorno/notte

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
570 x 112 x 35 mm / Peso 350 gr.

#### ACCESSORI

AN-PD1/DB supporto montaggio display a doppia faccia

## IP-TSNS/A

### MONITOR TOUCH SCREEN CAPO SALA CON TECNOLOGIA VOIP



- Contenitore IDES C6200 UL94-V0 con antibatterico
- Monitor 17" SXGA TFT
- Trattamento anti batterico permanente dei pulsanti
- Risoluzione display 1280 x 1024
- Colori 16.7m
- Grado di protezione IP64 frontale, IP52 posteriore
- Modulo SIP integrato
- Presa per cornetta USB VOIPT

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
387 x 370 x 75 mm / Peso 6500 gr.

#### ACCESSORI

IP-NSHS cornetta USB VOIPT

## IP-NSHS

### CORNETTA USB TECNOLOGIA VOIP



- Corpo in policarbonato
- Cavo con spina USB
- Utilizzabile solo con IP-TSNS/A

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

#### ACCESSORI

## IP-ACS-100-R

### IP CONNECT SERVER RACK 19"



- Montaggio rack 19"
- TACERA gui a corredo
- Centrale del sistema:
  - 128 Letti
  - 128 Telefoni VoIP via PABX di fornitura terza
  - 16 PC TOUCH Screen Capo Sala
  - 32 IP-DUTY
  - 60 Display
  - 20 Avvisatori acustici di zona
  - 46 Room Controller
  - 128 Lampade Led
  - 1024 Callpoints o apparati IPnet
- Collegamento di più server in rete

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
500 x 45 x 400 mm / Peso 2800 gr.

#### ACCESSORI

## IP-CCT/R

### CONTROLLER DI CAMERA IP VERSIONE RACK



- Capacità max. 30 apparati  
ODL  
Presenza  
Chiamata Degente  
Chiamata Assistenza  
Chiamata d'allarme / Code Blu  
Chiamata tirnate bagno  
Annulla chiamata  
Chiamata Assistenza Bagno  
Funzione workflow 4 pulsanti  
Relè  
8 input

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

#### ACCESSORI

IP-HUB cestello rack 19" con 10 slot per IP-CCT/R

# SERVER IP CONTROLLER IP ALIMENTATORI IP

## IP-CCT

### CONTROLLER DI CAMERA IP VERSIONE TAVOLO/PARETE



- Contenitore IDES C6200 UL94-V0 con antibatterico
- Monitor 17" SXGA TFT
- Trattamento anti batterico permanente dei pulsanti
- Risoluzione display 1280 x 1024
- Colori 16.7m
- Grado di protezione IP64 frontale, IP52 posteriore
- Modulo SIP integrato
- Presa per cornetta USB VoIP

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
195 x 56 x 132 mm / Peso 750 gr.

#### ACCESSORI

## IP-PSA-24V/R

### ALIMENTATORE / SOCCORRITORE IP MONTAGGIO RACK



- 2 uscite indipendenti con interruttore
- 4 a ciascuna uscita
- Uscite protette contro sovraccarichi
- LED di segnalazione status
- Montaggio Rack 19"
- Vano batterie 7A (non a corredo)
- Operatività 110-240 V AC
- Fusibili di protezione

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
200 x 430 x 130 mm / Peso 2600 gr.

#### ACCESSORI



# ACCESSORI

## AM-CPG-SP

ETICHETTA PRESENZA  
PER TERMINALI IP-CPG



DIMENSIONI (L x A x P) / PESO  
ACCESSORI

## AM-CPG-SA

ETICHETTA ASSISTENZA  
PER TERMINALI IP-CPG



DIMENSIONI (L x A x P) / PESO  
ACCESSORI

## AM-CPG-EM

ETICHETTA ALLARME  
PER TERMINALI IP-CPG



DIMENSIONI (L x A x P) / PESO  
ACCESSORI

## AM-CPG-CB

ETICHETTA CODE BLU (CHIAMATA  
MEDICO) PER TERMINALI IP-CPG



DIMENSIONI (L x A x P) / PESO  
ACCESSORI

## AN-PD1/DB

SUPPORTO MONTAGGIO  
DISPLAY A DOPPIA FACCIA

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO  
ACCESSORI

## P-RLY

### RELE' IP COMANDO 2 LUCI LETTO DEGENTE



- Due relè controllati
- Tono acustico conferma registrazione in rete
- Contatti Change Over
- Certificazione Class B
- Consumo corrente  
Standby: 15 mA a 24V  
Max: 30mA a 24V
- Voltaggio 24-32 VDC
- Relè interni adatti a carichi induttivi o resistivi AC fino a 250 volt a 8 AMP
- Utilizzabile anche per comando tapparelle elettriche e elettro serrature

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
135 x 95 x 36 mm / Peso 130 gr.

#### ACCESSORI

## IP-OPT8

### UNITÀ 8 INGRESSI OTTICI



- Permette di attivare le uscite relè tramite messaggi o eventi
- Collegabili apparati esterni come sensori di movimento, rilevatori di fumo 3rd
- Tono acustico conferma registrazione rete
- 8 ingressi opto isolati indipendenti
- Ingressi a polarità indipendente da 6-24 VDC o AC
- Certificazione Blass B

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
112 x 77 x 36 mm / Peso 110 gr.

#### ACCESSORI

## IP-HUB

### CONTENITORE RACK 19" PER IP-CCT/R



- 10 slot disponibili
- Ingombro 3U

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
485 x 132 x 160 mm / Peso 4500 gr.

#### ACCESSORI

IP-BLANK pannello cieco chiudi slot vuoti

## IP-BLANK

### PANNELLO CIECO PER SLOT SCHEDE IP-HUB



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

#### ACCESSORI

## AM-TVC

### UNITA' CONTROLLO TELEVISORI CON ILLUMINATORE IR



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
130 x 70 x 42 mm / Peso 145 gr.

#### ACCESSORI

# ACCESSORI

## 2000-WE

### CORNICE SINGOLA

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

**ACCESSORI**

## 2000/2/WE

### CORNICE DOPPIA

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

**ACCESSORI**

## 2000/3/WE

### CORNICE TRIPLA

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

**ACCESSORI**

## 2000/4/WE

### CORNICE QUADRUPLA

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**

**ACCESSORI**

# SOFTWARE

## IPC-ASM-IN

SOFTWARE INTERFACCIA VERSO SISTEMI MEDICOM E CALLGUARD

## IPC-BMS-BACNET

LICENZA SOFTWARE VERSO BMS A PROTOCOLLO BACNET

## IPC-INOVONICS

SOFTWARE INTERFACCIA VERSO SISTEMI INNOVONICS

## IPC-CISCO

LICENZA SOFTWARE PER CALL MANAGER CISCO

## IPC-BMS-SNMP

LICENZA SOFTWARE INVIO DIAGNOSTICA IN SNMP

## IPC-CALLER ID

LICENZA SOFTWARE INVIO IDENTIFICATIVO CHIAMATE

## IPC-TACERA/5

LICENZA GUI TACERA PER 5 CLIENTS

## IPC-CLICK TO CALL

SOFTWARE IBPX ASTERISK

## IPC-DUTY/VOIP

LICENZA VOIP PER TOUCH SCREEN DI CAMERA

## IPC-TAP-IN

LICENZA RICEZIONE MESSAGGI IN PROTOCOLLO TAP

## IPC-EMAIL

LICENZA INVIO MAIL

## IPC-HL7

LICENZA INTERFACCIA VERSO SOFTWARE HL7

## IPC-OUTPUT/DEVICES

LICENZA INVIO MESSAGGI PER 100 PORTATILI PAGING O DECT

## IPC-PAGING/AUSTCO

LICENZA INTERFACCIA SISTEMI PAGING

## IPC-PAGING/TAP

LICENZA INVIO MESSAGGI IN PROTOCOLLO TAP

## IPC-RTLS

LICENZA INTERFACCIA SISTEMI RTLS

## IPC-SIP/TRUNK

LICENZA 5 SIP TRUNK

## IPC-SMS

LICENZA INVIO MESSAGGI VIA GSM BOX

## IPC-SMS

LICENZA INVIO MESSAGGI VIA GSM BOX

## IPC-SPECTRALINK

LICENZA INTERFACCIA SISTEMI MOBILI SPECTRALINK

## IPC-TEXT TO VOICE

LICENZA VOCE FEMMINILE RIPRODUZIONE MESSAGGI